



## OSSA TR 280I: Scheda tecnica

### **MOTORE**

CILINDRATA

272,2 cc

### TIPO

Monocilindrico a due tempi con ammissione a lamelle direttamente sul carter

### SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Liquido

### DIAMETRO PER CORSA

76 x 60 mm

### ALIMENTAZIONE EFI

Kokusan Battery-less System

### SISTEMA DI AVVIAMENTO

Volante magnetico digitale CDI

Kokusan

### TIPO DI FRIZIONE

Comando idraulico

### TIPO DI CAMBIO

6 marce

### TRASMISSIONE

Primaria a ingranaggio, secondaria a catena

### SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

Miscela 0,9% / Olio 100% sintetico

### LUBRIFICAZIONE CAMBIO E FRIZIONE

350 cc di olio tipo Gear Extreme 75W

OSSA ITALIA

SRG MOTORCYCLES S.R.L.

Sede Operativa:

Via Degli Arconi,101

22063 Cantù -Co-

[info@ossaitalia.it](mailto:info@ossaitalia.it)

[www.ossaitalia.it](http://www.ossaitalia.it)

tel 031 701290

fax 031 702920



## TELAIO

Profilo tubolare in CR-MO,  
pipa e parte inferiore forgiata in alluminio

### SOSPENSIONE ANTERIORE

Forcella regolabile con barre in alluminio di 40 mm di diametro. Marzocchi.

Forcella regolabile invertita con barre in alluminio di 40 mm di diametro. Alluminio Marzocchi (optional dalla seconda produzione)

### SOSPENSIONE POSTERIORE

Sistema di progressività variabile con monoammortizzatore TTX Ohlins

### FRENO ANTERIORE

Disco da 185 mm di diametro  
con pinza a quattro pistoni

### FRENO POSTERIORE

Disco da 150 mm di diametro  
con pinza a due pistoni

### RUOTA ANTERIORE

Da 28 raggi con pneumatico 2,75 x 21

### RUOTA POSTERIORE

Da 28 raggi con pneumatico  
4,00 x 18 tubless

### PROTETTORE MOTORE

Costruito in AA7075 T6

### PEDALE AVVIAMENTO

Alluminio forgiato

### PEDALI CAMBIO E FRENO

Alluminio forgiato con estremità retrattile

## PESI E MISURE

Interasse: 1.328 mm

Altezza sella: 655 mm

Capacità serbatoio: 2,6 litri

Peso a vuoto: 64,5 kg

*OSSA ITALIA*

*SRG MOTORCYCLES S.R.L.*

*Sede Operativa:*

*Via Degli Arconi,101*

*22063 Cantù -Co-*

*info@ossaitalia.it*

*www.ossaitalia.it*

*tel 031 701290*

*fax 031 702920*